

Serie Grigliati >

Segnaposto Prato

Caratteristiche generali

tipo di prodotto	MASSELLO AUTOBLOCCANTE SEGNAPOSTO PRATO
norma di riferimento	UNI EN 1338
dimensioni nominali	9,1x9,1
peso teorico	178 kg/m ²

Piacenza	Ferrara	Pistoia	COLORI
COTTO	COTTO	COTTO	
MONOSTRATO	MONOSTRATO	MONOSTRATO	FINITURE
8	8	8	SPESSORE

Caratteristiche tecniche con metodo di prova UNI EN 1338

Calcestruzzo vibrocompresso su impianto fisso di stampaggio a consistenza umida; non richiesto Rck.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
metodo USRV (pendolo)

81



TOLLERANZA DI SPESSORE

± 3 mm

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.*
D.M. 14/06/1989 n.236 $\mu \geq 0,71$ RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA
Splitting test

N.D.

DURABILITÀ
Assorbimento acqua in % sul pesoMarcatura B
≤ 6%

EMISSIONE DI AMIANTO

nessun
contenutoRESISTENZA AL GELO E DISGELO
Perdita di materiale dalla superficie dopo
28 cicli di gelo/disgelo tra -20° C e +40° CMarcatura D
≤ 1kg/m²

CROMO SOLUBILE ESAVALENTE

≤ 2 ppm

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Lunghezza dell'impronta lasciata dopo 60 s
da un disco rotante con materiale abrasivoMarcatura I
≤ 20 mmCONTENUTO MATERIA RICICLATA
UNI EN ISO 1421:2016

≥ 5%

* a norma barriere architettoniche. Coefficiente di attrito > 0,4 (art 8.2.2 del DM 236/89). Prova eseguita a superficie bagnata

Certificazioni e prestazioni



UNI EN 1338



RESISTENTE ALL'ABRASIONE



BioTi FOTOCATALITICO
(SU RICHIESTA)



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE AGLI AGENTI
CLIMATICI ESTREMI



CAM / Prodotto conforme
ai Criteri Ambientali Minimi



RESISTENTE
GELO / DISGELO



SRI - ALTA RIFLETTANZA SOLARE
(SU RICHIESTA)



EPD / Dichiarazione
Ambientale di Prodotto



CARRABILITÀ LEGGERA




CARRABILITÀ PEDONALE
Marciapiedi, zone pedonali, piste
ciclabili.

 **CARRABILITÀ LEGGERA**
Veicoli lenti, parcheggi di autoveicoli,
traffico occasionale.

 **CARRABILITÀ MEDIA**
Veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di
autoveicoli, traffico occasionale.

 **CARRABILITÀ PESANTE**
Mezzi pesanti superiori a 35 q.li, a più di 30 km/h,
aree di stoccaggio e movimentazione.

Esempi di posa



Voci di capitolato

Cubetto realizzato in CLS monostrato di spessore cm 8, per il riempimento dei fori nel PRATO h=8 denominato "SEGNAPOSTO PRATO" prodotti dalla PAVER Costruzioni S.p.A., delle dimensioni di 9,1x9,1 cm, di colore a scelta della DD.LL., realizzato** con inerti ad alta resistenza a granulometria controllata e ottimizzata, con finitura monostrato. Il colore verrà distribuito uniformemente in tutto l'impasto dell'elemento segnaposto.

In particolare, per l'accettazione della fornitura, l'azienda fornitrice dovrà:

- 1) essere dotata di Sistema Qualità Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001;
- 2) essere dotata di Certificazione Volontaria di Prodotto secondo il regolamento particolare ICMQ S.p.A. per masselli in calcestruzzo per pavimentazione, in conformità alla norma di riferimento UNI EN 1338;
- 3) garantire che tutti i masselli sono prodotti con il solo impiego di materiali quali ghiaia, sabbie, inerti secondo la UNI EN 12620 e cemento secondo la UNI EN 197;
- 4) di utilizzare, ai sensi del DM 10/05/04, esclusivamente cementi con meno di 2 ppm di Cromo Esavalente Idrosolubile sul peso totale a secco del cemento;
- 5) essere in possesso della asserzione ambientale certificata da ente terzo (ICMQ) secondo la norma UNI EN 14021 ed il rispetto dei CAM per l'utilizzo negli appalti pubblici.

Tale pavimento sarà utilizzato all'interno dei fori del pavimento denominato PRATO, e disposto secondo l'effetto richiesto.

N.B. I prezzi sono riferiti al singolo elemento fornito.



PIACENZA
St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it



FERRARA
Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0532 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA
Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0572 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio
ordinario >>

