



# COPERTINA PER MURETTI

SEDE DI PRODUZIONE  
PIACENZA - PISTOIA

## Caratteristiche generali blocco

|                                      |                                                     |                                                                            |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tipo di prodotto                     | COPERTINA PER MURETTI                               | Densità del cls a secco (kg/m <sup>3</sup> )                               | 2.200 +/- 10% |
| Dimensioni modulari SxHxL (cm)       | 34 x 9 x 25                                         | Peso medio al naturale (kg/m)                                              | 44            |
| Dimensioni nominali SxHxL (cm)       | 34,1 x 9,0 x 24,0                                   | Resistenza a compressione media normalizzata $f_{bm}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | -             |
| Tolleranze dimensionali su S - H - L | D3                                                  | Blocchi al m <sup>2</sup>                                                  | 4             |
| Percentuale di foratura (%)          | -                                                   |                                                                            |               |
| Colori                               | Piacenza: GRIGIO - BIANCO / Pistoia: GRIGIO - ROSSO |                                                                            |               |

## Caratteristiche tecniche parete

|                                                                                                             | NORMA DI RIFERIMENTO<br>METODO DI PROVA | UNITA' DI MISURA   | PRESTAZIONE      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Resistenza al fuoco EI                                                                                      | Certificato                             | Min                | -                |
| Altezza massima della parete                                                                                |                                         | m                  | -                |
| Reazione al fuoco                                                                                           | UNI EN 13501-1                          | EUROCLASSE         | A1               |
| Resistenza termica R della parete non intonacata posata con malta tradizionale                              | UNI EN ISO 6946                         | m <sup>2</sup> K/W | -                |
| Conducibilità termica equivalente $\lambda_{eq}$ della parete non intonacata, posata con malta tradizionale | UNI EN ISO 6946                         | W/mK               | -                |
| Trasmittanza termica U della parete posata con malta tradizionale                                           | UNI EN ISO 6946                         | W/m <sup>2</sup> K | -                |
| Potere Fonoisolante $R_w$                                                                                   | Analitico                               | dB                 | -                |
| Resistenza al passaggio di vapore $\mu$                                                                     | -                                       | -                  | -                |
| Permeabilità al vapore $\delta_v$ (in campo asciutto)                                                       |                                         | kg/smPa            | -                |
| Calore Specifico                                                                                            |                                         | J/KgK              | 1000             |
| Consumo indicativo malta tradizionale                                                                       |                                         | kg/m <sup>2</sup>  | posa a secco / 7 |
| Massa Superficiale $M_s$ della parete                                                                       |                                         | kg/m <sup>2</sup>  | -                |
| Peso della parete in opera                                                                                  |                                         | kg/m <sup>2</sup>  | -                |
| Sostanze pericolose                                                                                         | Conforme al D.M. 14/05/96               |                    |                  |

## Voci di capitolato

Copertina per muretti FACCIA VISTA, realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 34 x 9 x 25 dotati di gocciolatoi, del peso di kg/m 44.



**PIACENZA**  
St. di Cortemaggiore \_ Piacenza  
tel 0523 599611 \_ paverpc@paver.it



**FERRARA**  
Via Ferrara 31 \_ Poggio Renatico  
tel 0523 829941 \_ paverfe@paver.it



**PISTOIA**  
Via Nociaccio 10 \_ Ponte Buggianese  
tel 0523 93251 \_ paverpt@paver.it



Paver è socio  
ordinario >>

