



COPERTINA PER MURETTI

SEDE DI PRODUZIONE
PIACENZA - PISTOIA

Caratteristiche generali blocco

Tipo di prodotto	COPERTINA PER MURETTI	Densità del cls a secco (kg/m ³)	2.200 +/- 10%
Dimensioni modulari SxHxL (cm)	34 x 9 x 25	Peso medio al naturale (kg/m)	44
Dimensioni nominali SxHxL (cm)	34,1 x 9,0 x 24,0	Resistenza a compressione media normalizzata f_{bm} (N/mm ²)	-
Tolleranze dimensionali su S - H - L	D3	Blocchi al m ²	4
Percentuale di foratura (%)	-		
Colori	Piacenza: GRIGIO - BIANCO / Pistoia: GRIGIO - ROSSO		

Caratteristiche tecniche parete

	NORMA DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	PRESTAZIONE
Resistenza al fuoco EI Altezza massima della parete	Certificato	Min m	- -
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	EUROCLASSE	A1
Resistenza termica R della parete non intonacata posata con malta tradizionale	UNI EN ISO 6946	m ² K/W	-
Conducibilità termica equivalente λ_{eq} della parete non intonacata, posata con malta tradizionale	UNI EN ISO 6946	W/mK	-
Trasmittanza termica U della parete posata con malta tradizionale	UNI EN ISO 6946	W/m ² K	-
Potere Fonoisolante R_w	Analitico	dB	-
Resistenza al passaggio di vapore μ	-	-	-
Permeabilità al vapore δ_v (in campo asciutto)		kg/smPa	-
Calore Specifico		J/KgK	1000
Consumo indicativo malta tradizionale		kg/m ²	posa a secco / 7
Massa Superficiale M_s della parete		kg/m ²	-
Peso della parete in opera		kg/m ²	-
Sostanze pericolose	Conforme al D.M. 14/05/96		

Voci di capitolato

Copertina per muretti FACCIA VISTA, realizzata con elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 34 x 9 x 25 dotati di gocciolatoi, del peso di kg/m 44.



PIACENZA

St. di Cortemaggiore _ Piacenza
tel 0523 599611 _ paverpc@paver.it



FERRARA

Via Ferrara 31 _ Poggio Renatico
tel 0532 829941 _ paverfe@paver.it



PISTOIA

Via Nociaccio 10 _ Ponte Buggianese
tel 0572 93251 _ paverpt@paver.it



Paver è socio
ordinario >>

